

Systemes d'Information Coopératifs (et répartis)

Université Lyon 1
Master CCI

L. Médini, février 2006

Plan des cours

- Protocole HTTP et programmation serveur
 - Les différents types de requêtes
 - Le passage des arguments et des données
 - Composition de formulaires web
 - Exemples de code Java
- Architectures réparties
- Objets distribués (Javabeans, EJB)
- Web services (SOA, WSDL, SOAP, UDDI)
- Projet

Le protocole HTTP

▣ Place de http dans le modèle OSI

Application	HTTP
Présentation	...
Session	...
Transport	TCP
Réseau	IP
Liaison	...
Physique	...

Le protocole HTTP

- Orienté connexion
- Sans état
 - chaque page WEB est transmise dans une connexion séparée (sauf pour les connexions persistantes)
- RFC
 - <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html>
- Requêtes/réponses

Le protocole HTTP

□ Format d'une requête

<i>Méthode URL Version</i> <crLf>	GET http://www.monsite.com HTTP/1.0
<i>En-tête : Valeur</i> <crLf>	Accept : text/html
.	If-Modified-Since : Saturday, 15-January-
.	2000 14:37:11 GMT
<i>En-tête : Valeur</i> <crLf>	User-Agent : Mozilla/4.0 (compatible;
<i>Ligne vide</i> <crLf>	MSIE 5.0; Windows 95)
<i>Corps de la requête</i>	

Le protocole HTTP

□ Méthodes HTTP

GET : permet d'obtenir des informations (document, graphique, le résultat d'une requête dans une base de données, ...) peut envoyer des informations dans l'URL limités en taille à 240 caractères sur certains serveurs (données d'un formulaire simple)

POST : permet de poster des informations (une données graphique, des données pour une base de données...) en quantité illimitée

HEAD : demande les en-têtes de la réponse ; seulement pour récupérer la taille des documents, l'heure de modification...

PUT et **DELETE** : agissent sur les documents du serveur (peu utilisées à cause des problèmes de sécurité)

TRACE : retourne le contenu exact de la demande (utilisée pour le débogage)

OPTIONS : pour demander au serveur les méthodes et les options qu'il supporte

Le protocole HTTP

□ Champs d'en-tête

Accept : type MIME qu'un client sait gérer (application/pdf, image/jpeg, ...)

Accept-Charset : jeu de caractères (ISO-8859-1, ...)

Accept-Encoding : type de compression qui peut être décodée (gzip, compress, ...)

Accept-Language : fr par exemple

Authorization : accéder à des pages WEB protégés par mot de pass

Cache-Control :

Connection : gestion des connexions http persistantes pour récupérer un fichier HTML et plusieurs pages associées en une seule connexion de socket (option par défaut)

Content-Length : taille des données d'une requête POST en octets (voir `getContentLength`)

Content-type : utilisée par un client quand un document est attaché à POST

Cookie : pour renvoyer au serveur un cookie qu'il a envoyé

Le protocole HTTP

□ Champs d'en-tête

Expect : demande d'acquittement au serveur d'un document attaché

From : adresse e-mail de la personne responsable de la requête (envoyée par les robots de recherche mais pas par les navigateurs)

Host : nom d'hôte en numéro de port du client

If-Match et **If-None-Match**

If-Modified-Since : la page sera transmise au client uniquement si elle a été modifiée après une date spécifiée ; elle pourra ainsi être mise en mémoire cache par le navigateur (voir **getLastModified**)

If-Unmodified-Since : ...

Pragma : un servlet servant de serveur proxy doit transmettre la requête même s'il dispose d'une copie locale

Proxy-Authorization : authentifie un client auprès d'un serveur proxy

Le protocole HTTP

□ Champs d'en-tête

Referer : indique l'URL de la page WEB à partir de laquelle la requête a été émise (peut être facilement maquillée)

Upgrade : spécifie un protocole autre que HTTP 1.1

User-Agent : identifie le navigateur ou le client

Via : défini par les passerelles et les serveurs proxy par lesquels la requête passe

...

Le protocole HTTP

▣ Format d'une réponse

Version-HTTP Code Message

En-Tête : Valeur

HTTP/1.0 200 OK

.

Date : Sat, 15 Jan 2000 14:37:12 GMT

En-Tête : Valeur

Content-Type : text/plain

Ligne vide

Last-Modified : Fri, 14 Jan 2000 08:25:13 GMT

Corps de la réponse

<html>

<head>

<title>La page qui dit bonjour</title>

</head>

<body>

<p>Coucou</p>

</body>

</html>

Le protocole HTTP

▣ Codes d'état

Les codes d'état sont classés en 5 catégories

- ▣ 100 à 199 : le client doit répondre avec une autre action
- ▣ 200 à 299 : la requête à réussi
- ▣ 300 à 399 : fichiers déplacés ayant une en-tête Location précisant leurs nouvelles adresses
- ▣ 400 à 499 : erreur au niveau du client
- ▣ 500 à 599 : erreur au niveau du serveur

Le protocole HTTP

□ Codes d'état

■ Exemples

200 (OK) : code envoyé par défaut

204 (No Content) : document non modifié ; demande au navigateur de continuer d'afficher le document précédent car aucun nouveau document n'est disponible

302 (Found) : le document demandé se trouve ailleurs ; possibilité de rediriger automatiquement le client

400 (Bad Request) : erreur de syntaxe dans la requête

403 (Forbidden) : l'accès à la ressource est interdit

404 (Not Found) : aucune ressource n'est présente à l'adresse demandée par le client

500 (Internal Server Error) : souvent dues à des erreurs de programmation côté serveur...

Le protocole HTTP

□ En-têtes

Content-Length : nombre d'octets de la réponse

Content-Encoding : Type de codage du corps de la réponse

Content-Language : Type de langage du corps de la réponse

Content-Length : Longueur du corps de la réponse
(uniquement pour les connexions persistantes)

Content-Type : Type de contenu du corps de la réponse (type MIME) ; exemples :

application/msword ; application/octet-stream (données binaires ou inconnues) ; application/pdf ; application/x-gzi

application/x-java-serialized-object

multipart/form-data

text/html ; text/plain (text brut)

image/jpeg ; video/mpeg

Le protocole HTTP

□ En-têtes

Date : Date de début de transfert des données

Expires : Date limite de consommation des données

Forwarded : Utilisé par les machines intermédiaires entre le browser et le serveur

Location : Redirection vers une nouvelle URL associée au document

Server : Caractéristiques du serveur ayant envoyé la réponse

Le protocole HTTP

□ Le suivi de session

- HTTP est un protocole sans état : déconnexion TCP à chaque requête/réponse
- Les sessions sont simulées par le serveur en envoyant un identifiant qui est renvoyé par le client à chaque requête
- 3 solutions de suivi
 - Champ input HIDDEN qui contient l'identifiant de la session (formulaires HTML)
 - Ré-écriture d 'URL : l'identifiant est rajouté à la fin de chaque URL (méthode GET)
 - Cookies : information positionnée par le serveur sur le client puis renvoyée par le client à chaque requête et dont la durée de vie dépasse la session
- Objets HttpSession (Java) ou Session (ASP)

Formulaires HTML

□ Principe

- Un formulaire est envoyé par un serveur web. Il spécifie
 - Le type de méthode HTTP
 - L'URL de réponse
 - Le contenu du formulaire (éléments `<input>` à remplir)
 - Les noms/identifiants de ces éléments
- Le client le reçoit et l'affiche ; l'utilisateur le remplit et le *soumet*
- Le serveur reçoit une nouvelle requête contenant les noms des champs et leurs contenus et la traite

Formulaires HTML

□ Structure

- Les formulaires sont toujours encapsulés dans un élément `<form>` qui possède les attributs suivants
 - `method` : la méthode HTTP utilisée pour soumettre la requête (le plus souvent, « GET » ou « POST »)
 - `action` : l'URL de l'application Web qui traitera la requête (ex. : `http://chezmoi.com/monservlet/` »)
- À l'intérieur d'un élément `form`, on peut trouver
 - n'importe quel élément HTML de base (texte, images, tableaux, liens...)
 - différents types d'éléments permettant d'envoyer des données au serveur (champs textuels, listes déroulantes...)
 - Un bouton de validation, qui déclenche l'envoi du formulaire

Formulaires HTML

□ Les éléments de saisie

- Chacun de ces éléments permettra de passer des données au serveur sous forme de paramètres
- Un paramètre possède un nom et une valeur
 - Ces éléments doivent tous avoir un attribut `name`, qui sera le nom donné au paramètre
 - La valeur peut être donnée par l'attribut `value`, ou par l'utilisateur ; si aucune valeur n'est spécifiée, celle-ci sera vide "«
 - La paire nom / valeur est renvoyée au serveur (sauf cases décochées)
- Il existe trois types d'éléments de saisie
 - `input`
 - `textarea`
 - `select`

Formulaires HTML

□ L'élément `input`

- C'est le plus utilisé
- Il peut prendre plusieurs formes, en fonction de la valeur de son attribut `type`
 - `text` : champ texte
 - Permet à l'utilisateur de saisir une ligne de texte
 - La taille du champ peut être définie par l'attribut `size`
 - La taille maximale du texte peut être définie par l'attribut `maxlength`
 - `password` : mot de passe
 - identique à `text`, mais les caractères saisis apparaissent sous forme d'astérisques ('*')
 - `file` : fichier
 - Permet de préciser l'emplacement d'un fichier qui sera renvoyé avec le formulaire
 - Le type de données pouvant être envoyées par le formulaire doit être spécifié par l'attribut `accept` de l'élément `form`

Formulaires HTML

□ L'élément `input` (suite)

- Il peut prendre plusieurs formes, en fonction de la valeur de son attribut `type`

□ `checkbox` : case à cocher

- Peut avoir deux états : `checked` (coché) et `unchecked` (non coché)
- La paire nom/valeur est envoyée au serveur si la case est cochée

□ `radio` : bouton radio

- Permet de cocher un choix parmi plusieurs propositions
- Tous les boutons radios représentant des propositions alternatives doivent avoir la même valeur pour l'attribut `name`
- Le texte affiché pour une proposition est celui de l'attribut `value`
- Un attribut `checked` pour un des boutons permet de préciser le bouton sélectionné par défaut (en XHTML, sa valeur doit aussi être `checked`)
- La paire nom/valeur du bouton coché est envoyée au serveur

□ `hidden` : champ caché

- Non visible sur le formulaire et non modifiable par l'utilisateur
- Permet de spécifier un paramètre fixe (nom et valeur spécifiés « `name="nom" value="valeur" type="hidden"` »)

Formulaires HTML

□ L'élément `input` (suite et fin)

- Il peut prendre plusieurs formes, en fonction de la valeur de son attribut `type`

- `reset` : bouton de remise à zéro

- Permet de rétablir les valeurs par défaut de l'ensemble des éléments du formulaire
- N'envoie aucun paramètre au serveur

- `submit` : bouton de soumission

- Permet l'envoi du formulaire
- Le texte du bouton peut être précisé dans l'attribut `value`
- N'envoie aucun paramètre au serveur

- `image` : bouton de soumission personnalisé

- Identique au précédent
- Son apparence est l'image située à l'emplacement précisé par un attribut `src`

Formulaires HTML

□ L'élément `textarea`

- Permet de définir une zone de saisie textuelle rectangulaire

■ Possède les attributs suivants

- `cols` : nombre de caractères par ligne
- `rows` : nombre de lignes
- `name` : nom du champ et du paramètre envoyé au serveur
- `readonly` : permet d'empêcher l'utilisateur de modifier le texte par défaut (valeurs : `true` ou `false`)
- `value` : valeur envoyée par défaut au serveur si le champ de saisie n'est pas modifié par l'utilisateur

Formulaires HTML

□ L'élément `select`

- Permet de créer une liste déroulante de choix
- Ces choix sont précisés par des éléments `option` à l'intérieur de cet élément
- Les attributs de cet élément sont
 - `name` : nom du champ
 - `disabled` : permet de créer une liste désactivée (grisée)
 - `size` : nombre de lignes de la liste (peut être supérieur au nombre d'éléments effectifs de la liste)
 - `multiple` : permet à l'utilisateur de sélectionner plusieurs choix
- L'élément `option`
 - Contient le texte affiché à l'écran
 - Comporte un attribut `value` dont le contenu est envoyé au serveur

Formulaires HTML

▣ Exemple de syntaxe d'un formulaire HTML (librement adapté de www.google.fr)

```
<form name="gs" method="GET" action="/search" >
  <input type="hidden" name="hl" value="fr" >
  <input type="text" name="q" size="41" maxlength="2048"
    value="HTTPRequest servlet docs/api" >
  <input type="submit" name="btnG" value="Rechercher" >
  <input id="stw" type="radio" name="lr" value=""
    checked="checked" >
  <label for="stw" >Rechercher sur le Web</label>
  <input id="lrt" type="radio" name="lr" value="lang_fr" >
  <label for="lrt" >Rechercher les pages en français</label>
</form>
```

Formulaires HTML

- Les méthodes de récupération des données côté serveur
 - `String getParameter(String name)`
 - `String [] getParameterValues(String name)`
 - `Enumeration getParameterNames()`
- Ces données sont alors utilisées dans des « applications Web »

Programmation côté serveur

□ Applications web

- Programmes fonctionnant côté serveur
- Dépendent de l'infrastructure web choisies
- Exemples :
 - Microsoft™ .Net : VB, C#, IIS, Visual Studio...
 - Java : servlets, JSP, Tomcat, J2EE...
 - Python : Python scripts, scriptlets, DTML, Zope, Plone...
 - CGI...
 - Php...

Programmation côté serveur

- Les outils de programmation Java serveur
 - Tomcat
 - Contenu
 - Serveur web (Apache)
 - Moteur de servlets/JSP (Catalina)
 - Avantages
 - Installation/configuration simple
 - « XML compliant »
 - Standard (fourni avec l'EDI NetBeans)
 - Extensible (sert de base à J2EE)
 - Gratuit...
 - Packages Java
 - javax.servlet
 - javax.servlet.http
 - javax.servlet.jsp
 - javax.servlet.jsp.tagext

Programmation côté serveur

□ Les outils de programmation Java serveur

■ Les servlets

□ Définition

(<http://java.sun.com/products/servlet/whitepaper.html>)

- Servlets are protocol- and platform-independent server side components, written in Java, which dynamically extend Java enabled servers.
- They provide a general framework for services built using the request-response paradigm.
- Their initial use is to provide secure web-based access to data which is presented using HTML web pages, interactively viewing or modifying that data using dynamic web page generation techniques.
- Since servlets run inside servers, they do not need a graphical user interface.

Programmation côté serveur

□ Les outils de programmation Java serveur

■ Les servlets

□ Concrètement

- Objets (classes) Java
 - Composants d'application (« petits » programmes)
 - Derrière un serveur (Web, mais pas seulement)
- Dans un « Container »
 - Pas d'accès direct au serveur
 - Accès protégé aux autres objets métier de l'application
- Encapsulation standardisée des données
 - Requêtes
 - Réponses
 - Session
 - Application web (« contexte »)

Programmation côté serveur

□ Les outils de programmation Java serveur

■ Les servlets

□ Exemple de code

```
import javax.servlet.*;
```

```
import javax.servlet.http.*;
```

```
public class NewServlet extends HttpServlet {
```

```
    public void init(ServletConfig config) throws ServletException {  
        super.init(config); ... }  
    public void destroy() { ... }
```

```
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)  
        throws ServletException, IOException {  
        response.setContentType("text/html");  
        PrintWriter out = response.getWriter();  
        out.println("<html><head><title>Hello World!</title></head>");  
        out.println("<body><h1>Hello World!</h1></body></html>");  
    }
```

```
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse  
        response) throws ServletException, IOException { ... }  
}
```

Programmation côté serveur

□ Les outils de programmation Java serveur

■ Les Java Server Pages (JSP)

□ Les JSP permettent de

- « Mélanger » du code HTML statique et du code dynamiquement généré par le serveur
- Écrire une page HTML comme si elle était statique, et de n mettre du code que quand nécessaire (scripts)
- Accéder aux même données/objets qu'une servlet
- Inclure une autre JSP/servlet
- Définir des balises personnalisées

- Remarque : une JSP est compilée en servlet à la première utilisation

Programmation côté serveur

- Les outils de programmation Java serveur
 - Les Java Server Pages (JSP)
 - Syntaxe des balises de scripts : `<% code %>`
 - Trois types de scripts
 - Des expressions, qui sont évaluées et insérées
`<%= new java.util.date() %>`
<jsp:expression>
`new java.util.date()`
</jsp:expression>

Programmation côté serveur

- Les outils de programmation Java serveur
 - Les Java Server Pages (JSP)
 - Syntaxe des balises de scripts : `<% code %>`
 - Trois types de scripts
 - Scriptlets : morceaux de code Java dans la page
`<% response.setContentType("text/plain"); %>`
<jsp:scriptlet>
`response.setContentType("text/plain");`
</jsp:scriptlet>

Programmation côté serveur

□ Les outils de programmation Java serveur

■ Les Java Server Pages (JSP)

□ Syntaxe des balises de scripts : `<% code %>`

▪ Trois types de scripts

- Déclarations : permettent de définir des méthodes ou des champs qui seront insérés dans le corps de la servlet

```
<%! private int VariableGlobale = 0; %>
```

```
<jsp:declaration>
```

```
private int VariableGlobale = 0;
```

```
</jsp:declaration>
```

Programmation côté serveur

- Les outils de programmation Java serveur
 - Les Java Server Pages (JSP)
 - Variables prédéfinies dans les scripts
 - **request**
 - **response**
 - **out**
 - **session**
 - **application**
 - **page**
 - ...

Programmation côté serveur

□ Les outils de programmation Java serveur

■ Les Java Server Pages (JSP)

□ Syntaxe des balises de directives : `<%@ code %>`

▪ Trois types de directives

- **page** : permet de modifier les données de la page (import de packages, spécification d'un type de contenu, gestion des sessions)

```
<%@ page import="java.util.*" %>
```

- **include** : permet d'inclure des fichiers ou autres servlets/JSP,

```
<%@ include page="/monJSP.jsp" flush="true" %>
```

- **taglib** : permet d'utiliser des bibliothèques de balises personnalisées

```
<%@ taglib uri="..." prefix="..." %>
```

Programmation côté serveur

▣ Les outils de programmation Java serveur

■ Les Java Server Pages (JSP)

- ▣ Exemple de code simple : une JSP qui compte le nombre de fois où elle a été appelée

```
<html>
```

```
  <head> <title>Déclarations et expressions</title> </head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>Déclarations JSP</h1>
```

```
    <%! private int accessCount = 0; %>
```

```
    <p>Cette page a été accédée <%= ++accessCount %>  
    fois depuis le démarrage du serveur</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```